

PRODUCTO IDEAL PARA EL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS



Lifeline™ 5 Interruptor accionado por cable



FABRICADOS PARA DURAR

Los interruptores accionados por cable Lifeline 5 de acero inoxidable son los únicos interruptores accionados por cable en el mercado fabricados con la clasificación de seguridad más alta (certificación TÜV de Ple, Cat 4, SIL 3), incluso cuando se conecta en serie.



www.risoul.com.mx



PRODUCTO IDEAL PARA EL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS



EL ÚNICO DEL MERCADO

Dispositivo capaz de detener una condición peligrosa de la máquina con solo tirar del cable acoplado. monitorea constantemente la tensión del cable y realizar la compensación por expansión térmica y por pandeo del cable, así como por los falsos disparos debidos a objetos o personas que sin querer hacen contacto con el cable.

Características

- Funcionamiento con componentes de estado sólido:
- Amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -20 a +75°C (-4 a 167° F).
- El sistema electrónico de monitoreo de la cuerda monitorea el tramo de cable y realiza la compensación por expansión térmica.
- Los indicadores LED con visibilidad de 270 grados ofrecen diagnósticos para la configuración y ajuste de tensión del interruptor.
- La indicación incorporada del margen ayuda a reducir el tiempo improductivo.
- Salidas OSSD.
 - 2 OSSD para seguridad
 - 1 auxiliar
 - 1 para tensión/margen (solo modelo de 8 pines)



Acero inoxidable (IP69K)
Alcance de hasta 100 m



Cable tensionador
Acero Inox

PRODUCTO IDEAL PARA EL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS



- Aprobado por TÜV
- Ple, Cat 4 según la norma EN ISO 13849-1
- SIL CL3 según las normas IEC 62061 e IEC 61508
- EN ISO 13850 e IEC 60947-5-5
- NFPA 79

Producto recomendado



Interruptor

Número de catálogo	Salidas	Cable de Conexión
440E-LL5SS5	2 Salidas OSSD, 1 salida auxiliar	889DS-F5AC-5
440E-LL5SS8	2 entradas OSSD, 2 Salidas OSDD. 1 Salida auxiliar y 1 salida de tensión	889DS-F8AB-5



Cable tensionador

Longitud	Catálogo
5 m (16.4 pies)	440E-A13194
10 m (32.8 pies)	440E-A13195
15 m (49.2 pies)	440E-A13196
20 m (65.6 pies)	440E-A13197
30 m (98.4 pies)	440E-A13198
50 m (164 pies)	440E-A13199
75 m (246 pies)	440E-A13200



www.risoul.com.mx

