

ControlLogix 5580



ControlLogix 5580, más que un controlador

Un sistema de Control moderno es más de lo que su nombre indica. Puede ofrecer rápido rendimiento del sistema, Alta capacidad y productividad optimizada que usted necesita de un sistema de control hoy en día.



También juega un papel central en:

- Ayudar a mantener a las personas seguras.
- Habilitación de la transformación digital.
- Asegurar sus operaciones contra amenazas cibernéticas.



Capacidad redundante y alta disponibilidad



Alto rendimiento: hasta un 45% más de capacidad de memoria, puerto Ethernet integrado de **1 gigabit** (Gb) que permite E/S de alta velocidad y control de movimiento para hasta 300 nodos.

Configuración redundante: gracias a las características y funciones incluidas en la versión 33 de Studio 5000 Logix Designer®.




www.risoul.com.mx




ControlLogix 5580



 **Productividad Mejorada:**
pantalla integrada que permite diagnósticos mejorados y resolución de problemas, tarjeta Secure Digital (SD) de 2 GB que proporciona memoria no volátil y almacena permanentemente los programas de usuario.



 **Capacidad de Seguridad:**
Firmware del controlador cifrado y firmado digitalmente, detección y registro de cambios basados en el controlador y cuenta certificado conforme a la norma IEC 62443-4-2 estándar.

Conozca la oferta de Controllogix 5580 de PDI en Risoul

Procesador ControlLogix 5580, 3 Mb memoria, puerto USB para programación, puerto Ethernet 1GB, hasta 60 dispositivos Ethernet/IP, display 4 caracteres alfanuméricos.	PDI146263	1756-L81E
Procesador ControlLogix 5580, 3 Mb memoria estándar, 1.5 Mb memoria de seguridad, puerto usb y Ethernet 1GB para programación, SIL3, hasta 60 dispositivos Ethernet/IP, display 4 caracteres alfanuméricos.	PDI159254	1756-L81ES
Procesador ControlLogix 5580, 5 Mb memoria, puerto USB para programación, puerto Ethernet 1GB, hasta 80 dispositivos Ethernet/IP, display 4 caracteres alfanuméricos.	PDI146670	1756-L82E
Procesador ControlLogix 5580, 5 Mb memoria estándar, 2.5 Mb memoria de seguridad, puerto USB y Ethernet 1GB para programación, SIL3, hasta 80 dispositivos Ethernet/IP, display 4 caracteres alfanuméricos.	PDI161066	1756-L82ES
Procesador Safety Partner GuardLogix	PDI158476	1756-L8SP
Procesador ControlLogix 5580, 10 Mb memoria, puerto USB para programación, puerto Ethernet 1GB, hasta 100 dispositivos Ethernet(IP, display 4 caracteres alfanuméricos.	PDI141460	1756-L83E



*Si requiere algún modelo no mostrado en la lista, o requiere asesoría para la selección de su controlador, contacte a su vendedor de Risoul y Cia.



www.risoul.com.mx

